

Kapı Kolu Detayları

Electrostatik Toz Boya: Hem dış hem de iç mekan kullanımına uygun olan polyester elektrostatik toz boya UV dayanımı sağlar nitelikte olmalıdır.

Döküm Alüminyum: Döküm alüminyum (paslanmaya dayanıklı), kolları korozyona dayanıklı ve her türlü hava koşulunda kullanılabilir hale getirir nitelikte olmalıdır.

Monoblok Sistem: Monoblok sistem sayesinde kolların birbirine boydan boya 4 vida ile bağlantısı sağlanır ve bu bağlantıyla kolların zorlu koşullarda kullanım dayanımı artmış nitelikte olmalı, kapı yüzeyinde yırtılmanın önüne geçmelidir.

Paslanmaz

Sertifikasyon: EN 1634-1'e göre test edilmiş olmalıdır

Yönler: Kollar sağ ve sol yönlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

Kullanım: Yoğun günlük kullanıcı trafiğine maruz kalan kapılar için özel olarak tasarlanmış olmalıdır.

Dayanıklılık: Kollar farklı hava ve sıcaklık koşullarına karşı dayanıklı olması istenmektedir.

Barel Tipi: Eurocylinder

Renk Seçenekleri: Kollara, seçili RAL renklerinden farklı renk seçenekleri uygulanabilir olmalıdır.

Yay Sistemi: Her iki yönde de yaylanma sistemi mevcut olmalıdır. Bu sayede kol sağ ve sol olmak üzere iki yönlü de kullanılabilir olmalıdır.

