

Kilit Detayları

Çift Yönlü: Kilit sistemi sağ veya sol yönlü kullanılabilir.

Çift Fonksiyon: Kilit çift fonksiyonlu olmalıdır.

Panik - Anti-Panik: Kilit sistemi bir setiskur vasıtasıyla anti-panik veya panik olabilir.

Çelik Mandal: Çelik mandal 1000 °C'nin üzerindeki sıcaklıklara dayanıklı olmalıdır.

Backset: Backset (kilit aynasının barel orta noktasına uzaklığı) ölçüsü 65 mm olmalıdır.

Çinko Levha: Çinko kaplamalı çelik kullanılmalıdır.

Mono Blok Sistem: Panik bar veya kol takımının monoblok montajı boydan boya 4 vida ile sağlanmalıdır ve bu bağlantıyla aksesuarların zorlu koşullarda kullanım dayanımı artmış olmalıdır. Kapı yüzeyinde yırtılmanın önüne geçmesi istenmektedir.

Kolaylık: Yangın kapısı uygulamalarına uygun küçük kilit gövdesine sahip olmalıdır.

Kare Demir: Kare demir ölçüsü 8x8 mm olmalıdır.

Barel: Kilit Euro-profil barel kullanımına uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.

Tam Barel: Tam barel kol takımı ile kullanılabilir.

Yarım Barel: Yarım barel, kol ve panik bar ile birlikte kullanılabilir.

