

Panik Bar Detayları

EN 1125 Standards: Panik bar EN 1125 standartlarına uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.

Electrostatik Toz Boya: Hem dış hem de iç mekan kullanımına uygun olan polyester elektrostatik toz boya UV dayanımı sağlamalıdır.

Döküm Alüminyum: Döküm alüminyum (paslanmaya dayanıklı), panik barı korozyona dayanıklı ve her türlü hava koşulunda kullanılabilir hale getirmelidir.

Monoblok Sistem: Monoblok sistem sayesinde aksesuarların birbirine boydan boya 4 vida ile bağlantısı sağlanmalı ve bu bağlantıyla panik barın zorlu koşullarda kullanım dayanımını arttırmış olmalıdır. Kapı yüzeyinde yırtılmanın önüne geçmelidir.

Sabitlenme Noktaları: Monoblok sisteme uygun dış kulpta 4 adet sabitleme noktası bulunmalıdır.

Paslanmaz

Sertifikasyon: EN 1634-1'e göre test edilmiş olmalıdır.

Uyumlu Kilit: Panik bar, yangın kapısı kilidi (gömme) ile birlikte kullanılmalıdır.

Çinko Kaplamalı: Panik bar gövdesi çinko kaplı korozyona dayanıklı çelikten imal edilmiş olmalıdır.

Kapak: Döküm alüminyum kapak kullanılmalıdır.

Panik Bar Kolları: Çelik gücüne eşdeğer döküm alüminyum panik bar kolları kullanılmalıdır.

Bar: Ekstrüde alüminyum oval çubuk kullanılmalıdır.

Renk Seçenekleri: Kulplara, seçili RAL renklerinden farklı renk seçenekleri uygulanabilmelidir.

Ömür: Minimum 200000 açma-kapama olmalıdır.

